

**PROUD OF WHAT
WE MAKE.
GOOD AT WHAT
WE DO.**

TECHNISCHE SPECS

IMPRESS S-SERIE



IMPRESS S-SERIE | TECHNISCHE SPECS

Aandrijving hydraulisch aggregaat	IMPRESS S75 A-5V-1.6			IMPRESS S60 A-5V-1.6		
	45	37	kW	37	22	kW
Hoofdpomp(en)	45	37	kW	37	22	kW
Tegendrukpomp	5.5	5.5	kW	5.5	5.5	kW
Filterpomp	4	4	kW	4	4	kW
Oliekoeler	4	4	kW	4	4	kW
Bedrijfsspanning	400/50	400/50	V/Hz	400/50	400/50	V/Hz
Isolatieklasse	IP 55	IP 55		IP 55	IP 55	
Werkdruk	280	280	bar	280	280	bar
Capaciteit olietank	1300	1300	liter	1300	1300	liter
Perskracht	712 - 71	712 - 71	kN-t	563 - 56	563 - 56	kN-t
Specifieke persdruk	9,0	9,0	kg/cm ²	7,1	7,1	kg/cm ²
Persslag	2200	2200	mm	2200	2200	mm
Afmetingen perskanaal B x H	1100x720	1100x720	mm	1100x720	1100x720	mm
Inhoud perskamer	1,7	1,7	m ³	1,7	1,7	m ³
Baalengte (<i>instelbaar</i>)	ca. 1400	ca. 1400	mm	ca. 1400	ca. 1400	mm
Baalgewicht indicatie (<i>materiaal afhankelijk</i>)	tot ca. 600	tot ca. 600	kg	tot ca. 550	tot ca. 550	kg
Persslagvolume onbelast	463	382	m ³ /h	450	400	m ³ /h
Aantal afbinddraden (<i>optioneel</i>)	5 verticaal 3 horizontaal	5 verticaal 3 horizontaal		5 verticaal 3 horizontaal	5 verticaal 3 horizontaal	
Afmeting vulkoker L x B	1620 x 972	1620 x 972	mm	1620 x 972	1620 x 972	mm
Gewicht van de pers	ca. 28	ca. 28	ton	ca. 28	ca. 28	ton
Geluidsniveau	< 85	< 85	dB(A)	< 85	< 85	dB(A)
Gemiddelde cyclustijd belast	12,9	14,8	sec	12,5	14,4	sec
Capaciteit afhankelijk van o.a. het materiaal, materiaalvoer en balengewicht						
Vulling in trechter						
30 kg/m ³	10,3	9,2	ton/u	10,5	10,0	ton/u
60 kg/m ³	17,3	15,7	ton/u	17,7	18,2	ton/u
100 kg/m ³	24,9	22,9	ton/u	25,3	26,7	ton/u
150 kg/m ³	37,3	34,3	ton/u	38,0	34,9	ton/u

