

BASELINE 60 | TECHNISCHE SPECS

	BASELINE 60		
	A-5V-1.4		
Aandrijving hydraulisch aggregaat	30	22	kW
Hoofdpomp	30	22	kW
Aandrijving naalden	4	4	kW
Filterpomp	2.2	2.2	kW
Oliekoeler	1.5	1.5	kW
Bedrijfsspanning	400/50	400/50	V/Hz
Isolatieklasse	IP 55	IP 55	
Werkdruk	240	280	bar
Capaciteit olietank	900	800	liter
Perskracht	610 - 61	610 - 61	kN-t
Specifieke persdruk	7.7	7.7	kg/cm ²
Persslag	2000	2000	mm
Afmetingen perskanaal B x H	1100x720	1100x720	mm
Inhoud perskamer	1.6	1.6	m ³
Baallengte <i>(instelbaar)</i>	ca. 1300	ca. 1300	mm
Baalgewicht indicatie <i>(materiaal afhankelijk)</i>	tot ca. 500	tot ca. 500	kg
Aantal afbinddraden <i>(optioneel)</i>	5 verticaal	5 verticaal	
Afmeting vulkoker L x B	1420 x 972	1420 x 972	mm
Gewicht van de pers	ca. 16	ca. 16	ton
Geluidsniveau	< 85	< 85	dB(A)
Gemiddelde cyclustijd belast	18.1	19.2	sec
Capaciteit <i>afhankelijk van o.a. het materiaal, materiaalvoer en balengewicht</i>			
Vulling in trechter			
30 kg/m ³	7.2	6.9	ton/u
60 kg/m ³	13.4	12.8	ton/u
100 kg/m ³	20.1	19.2	ton/u
150 kg/m ³	26.8	25.8	ton/u

